

COIFA
SOSPESA 110 cm
CFI-SOS-110-XX-2ATC



COMERCIAL



Coifa Sospesa: Diferente de todas as opções que existem no mercado, trazendo elegância e sofisticação a qualquer ambiente.



Largura de 110 cm, é totalmente embutida no teto.



Funciona apenas como exaustão, retirando o ar sujo e contaminado do ambiente.




Com dois motores, sua vazão é de 2.400 m³ /h.




Função timer: a coifa continua funcionando após o desligamento, durante um pequeno período.



Baixo consumo de energia e alta performance.



3 opções de velocidades, adequando-se a diversas necessidades de uso e diversos ambientes.



Aspiração perimetral:

- Menor ruído.
- Maior higiene.
- Melhor sucção pelo efeito Venturi.



Comando através de controle remoto: que torna a operação da coifa mais fácil pois pode ser acionado de maiores distância, gerando mais comodidade e praticidade ao usuário.

**Limpeza e Manutenção dos Filtros**

| TIPO DE FILTRO | INDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | VIDA ÚTIL |
|---------------------------|--|------------------|
| Aço Inoxidável e Alumínio | Lavar a cada semana. Verificar manual para quais métodos podem ser utilizados: manual, molho com detergente ou lava-louças com limite de temperatura de 60° C. | 40 horas de uso |
| Carvão | Verificar a cada 90 dias. Caso ao balançar, não fazer barulho de chocalho, o filtro deve ser trocado pois os grãos de carvão já estão saturados. | 120 horas de uso |

A limpeza dos filtros é essencial para o bom rendimento de sua coifa. Os filtros saturados podem comprometer a eficiência de seu produto, além de causar gotejamento de gordura. A vida útil, a necessidade de limpeza e manutenção dos filtros dependem dos alimentos e da frequência com que a coifa é utilizada.

Limpeza Externa

| ACABAMENTO | INDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO |
|----------------|--|
| Aço Inoxidável | Removedor ou detergente neutro para retirar gordura; Silicone em Aerosol para dar brilho e proteção; Lubrificante em Aerosol para limpeza pesada e proteção do alumínio. |
| Outros | Detergente neutro para retirar a gordura; Cera automotiva para dar brilho e proteção ao acabamento. |

Atenção, não devem ser utilizados produtos abrasivos, como esponjas de aço, sapóleos e esponjas abrasivas, pois podem danificar o produto e seu acabamento. Ao limpar ou polir, sempre execute movimentos no sentido do escovamento do aço inoxidável, de maneira suave. Sempre que umedecer a coifa, secar imediatamente após a limpeza, para evitar danos a superfície do produto.

Melhor Eficiência e Sucção

Antes de iniciar a cocção, ligar a coifa na velocidade máxima, 3 a 5 minutos antes, aumentando a eficiência do equipamento, criando um campo de sucção. Além disso após o uso, manter a coifa ligada de 3 a 5 minutos, minimizando ainda maus odores e gordura no ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
|--|------------------------------|
| Tipo de Aspiração | Perimetral |
| Instalação | Ilha (Teto) |
| Acabamento | Aço Inoxidável |
| Função | Exaustão |
| Comando | Soft Touch + Controle Remoto |
| Iluminação | 4 lâmpadas LED 1,5 W |
| Velocidades | 3 |
| Vazão | 2.400 m ³ /h |
| Potência | 840 W |
| Dimensão do Produto (L x A x P) | 1.100 x 95 x 700 mm |
| Dimensão da Embalagem Coifa (L x A x P) | 1.200 x 780 x 370 mm |
| Dimensão da Embalagem Kit Segundo Motor (L x A x P) | 500 x 605 x 465 mm |
| Peso Embalagem Coifa | 28 kg |
| Peso Embalagem Kit Segundo Motor | 9 kg |
| Peso sem embalagem | 31 kg |
| Corrente | 4,0 A |
| Tensão | 220 V |
| Garantia | 2 anos* |

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.