


COIFA

MILANO PAREDE

**CFP-MLN-60-XX-1LUC /
60-XX-2LUB / 80-XX-1LUC /
80-XX-2LUB / 90-XX-1LUC /
90-XX-2LUB / 120-XX-2LUB***




COMERCIAL



Coifa Milano: design tradicional aliado a eficiência e tecnologia. Com acabamento sofisticado em aço inoxidável.



Disponível na instalação de parede os tamanhos 60 cm, 80 cm, 90 cm e 120 cm.



Funciona como depuração devolvendo ao ambiente o ar purificado e higienizado, ou como exaustão, retirando o ar sujo e contaminado do ambiente.



Vazão de 1.200 m³/h.



Função Timer: a coifa continua funcionando mesmo após o desligamento, durante um pequeno período de tempo.



Iluminação tecnológica e econômica em LED.



4 opções de velocidades, adaptando-se a diversas necessidades de uso.



Comando Touch: com apenas um toque, é selecionada a velocidade ou função desejada, facilitando a sua operação.



Alerta para a troca dos filtros: toda vez que o filtro de carvão estiver com necessidade de troca, a coifa indicará automaticamente.

**Limpeza e Manutenção dos Filtros**

TIPO DE FILTRO	INDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	VIDA ÚTIL
Aço Inoxidável e Alumínio	Lavar a cada semana. Verificar manual para quais métodos podem ser utilizados: manual, molho com detergente ou lava-louças com limite de temperatura de 60° C.	40 horas de uso
Carvão	Verificar a cada 90 dias. Caso ao balançar, não fazer barulho de chocalho, o filtro deve ser trocado pois os grãos de carvão já estão saturados.	120 horas de uso

A limpeza dos filtros é essencial para o bom rendimento de sua coifa. Os filtros saturados podem comprometer a eficiência de seu produto, além de causar gotejamento de gordura. A vida útil, a necessidade de limpeza e manutenção dos filtros dependem dos alimentos e da frequência com que a coifa é utilizada.

Limpeza Externa

ACABAMENTO	INDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Aço Inoxidável	Removedor ou detergente neutro para retirar gordura; Silicone em Aerosol para dar brilho e proteção; Lubrificante em Aerosol para limpeza pesada e proteção do alumínio.
Outros	Detergente neutro para retirar a gordura; Cera automotiva para dar brilho e proteção ao acabamento.

Atenção, não devem ser utilizados produtos abrasivos, como esponjas de aço, sapóleos e esponjas abrasivas, pois podem danificar o produto e seu acabamento. Ao limpar ou polir, sempre execute movimentos no sentido do escovamento do aço inoxidável, de maneira suave. Sempre que umedecer a coifa, secar imediatamente após a limpeza, para evitar danos a superfície do produto.

Melhor Eficiência e Sucção

Antes de iniciar a cocção, ligar a coifa na velocidade máxima, 3 a 5 minutos antes, aumentando a eficiência do equipamento, criando um campo de sucção. Além disso após o uso, manter a coifa ligada de 3 a 5 minutos, minimizando ainda maus odores e gordura no ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Tipo de Aspiração	Central
Instalação	Parede
Acabamento	Aço Inoxidável
Função	Depuração ou Exaustão
Comando	Touch
Iluminação	2 lâmpadas LED 1 W
Filtro de Alumínio 60 cm	2
Filtro de Alumínio 80 cm e 90 cm	3
Filtro de Alumínio 120 cm	4
Filtro de Carvão	2 redondos
Velocidade	4
Vazão	1.200m ³ /h
Potência (127 / 220 V)	353 / 253 W
Dimensão do Produto 60 cm (L x A x P)	600 x 720 - 1.050 x 485 mm
Dimensão do Produto 80 cm (L x A x P)	800 x 720 - 1.050 x 485 mm
Dimensão do Produto 90 cm (L x A x P)	900 x 720 - 1.050 x 485 mm
Dimensão do Produto 120 cm (L x A x P)	1.200 x 720 - 1.050 x 485 mm
Dimensão da embalagem 60 cm (L x A x P)	680 x 620 x 430 mm
Dimensão da embalagem 80 cm (L x A x P)	880 x 620 x 430 mm
Dimensão da embalagem 90 cm (L x A x P)	980 x 620 x 430 mm
Dimensão da embalagem 120 cm (L x A x P)	1.280 x 620x430 mm
Peso com Embalagem 60 cm	22 kg
Peso com Embalagem 80 cm	23 kg
Peso com Embalagem 90 cm	24 kg
Peso com Embalagem 120 cm	28 kg
Peso sem Embalagem 60 cm	20 kg
Peso sem Embalagem 80 cm	22 kg
Peso sem Embalagem 90 cm	23 kg
Peso sem Embalagem 120 cm	24 kg
Corrente (127 / 220 V)	3,21 / 1,15 A
Tensão	127 / 220 V
Garantia	2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br